



86000A Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 28.



Leírás

Ez a Long Life OAT szilikátmentes fagyálló nagyon jó minőségű, és kifejezetten nem színesfémek, például alumínium és magnézium védelmére lett kifejlesztve. Ezt a fagyállót a használat előtt az ajánlott vízmennyiséggel kell hígítani.

Az előírásoknak megfelelően

ASTM D3306
DAF 74002
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M
MAN 248 / 324 SNF
MB 325.3
Paccar 74002
Renault 41-01-001
VW TL 774D G12+ / 774F G12+
Volvo No. 260 / VCS

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
86001A	1 L	6	450
86005A	5 L	4	112
86020A	20 L	1	30
86060A	60 L	1	6
86205A	205 L	1	2
86999A	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 20 °C-on	1.12	kg/l	
Colour	red		
Freezing Point 50% hígított	-40	°C	
Ph 50% hígított	7.6		
Water	3.72	mass%	
Copper Corrosion	5.3		

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.