



86000CBL Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready to Use Clear / Blank

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a hosszú élettartamú OAT szilikátmentes fagyálló nagyon jó minőségű, és kifejezetten nem színesfémek, például alumínium és magnézium védelmére lett kifejlesztve. Ez a hűtőfolyadék használatra kész.

Az előírásoknak megfelelően

ASTM D3306
DAF 74002
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M
MAN 248 / 324 SNF
MB 326.3
Paccar 74002
Renault 41-01-001
VW TL 774D G12+ / 774F G12+
Volvo No. 260 / VCS

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
86001CBL	1 L	6	450
86005CBL	5 L	4	112
86020CBL	20 L	1	30
86060CBL	60 L	1	6
86205CBL	205 L	1	2
86999CBL	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 20 °C-on	1.07	kg/l
Colour	blank	
Frost Protection	-40	°C
Boiling Point	108	°C
Copper Corrosion	3	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.