



87000ABV Antifreeze Premium Longlife BMW / Volvo Concentrate

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a Premium Long-Life fagyálló szilikátot tartalmaz és szerves adalékolású technikán (OAT) alapul, amely többek között 2018-tól megfelel a BMW-/Volvo-modellek legújabb követelményeinek. Ez a koncentrátum az 1987 utáni BMW-/Volvo-modellekhez is alkalmas.

A Premium Long-Life fagyállót használat előtt fel kell hígítani az ajánlott mennyiségű ioncserélt vízzel.

A fagyálló nitrítéktől, aminoktól, foszfátoktól, borátoktól és 2-etil-hexánsavtól mentes.

Alkalmazási útmutató

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

Az előírásoknak megfelelően

BMW LC 18
Volvo TR-31854114-002

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
87001ABV	1 L	6	450
87005ABV	5 L	4	112
87020ABV	20 L	1	30
87060ABV	60 L	1	6
87205ABV	205 L	1	2
87999ABV	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 20 °C-on	1.125	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Freezing Point 50% hígított	-40	°C	ASTM D1177
Ph 50% hígított	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	max 5	mass%	ASTM D1123

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.