



87000AVAG Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a prémium hosszú élettartamú (lobrid technológia) organikus adalékanyag-alapú (OAT) alapú szilikát-tartalmú fagyálló, amely megfelel a VAG-csoport VW TL 774J legújabb követelményeinek a VAG 2011 júniusát követő modellekhez. Ezt a prémium hosszú élettartamú G13 fagyálló szert a használat előtt ajánlott vízmennyiséggel kell hígítani. Ez a fagyálló (VAG) teljesen kompatibilis az előző G12 ++ generációval, a nehéz tehergépjárművek kivételével.

Kérjük, vegye figyelembe: Mivel a termék glicerint tartalmaz, a MEG skála rendszeres refraktométerén keresztül leolvasott értékek rossz következtetést vonnak le a jobb fagyáspontra vonatkozóan. Lásd a jellemzőket.

Az előírásoknak megfelelően

VW TL 774J (G13)

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
87001AVAG	1 L	6	450
87005AVAG	5 L	4	112
87020AVAG	20 L	1	30
87060AVAG	60 L	1	6
87205AVAG	205 L	1	2
87999AVAG	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 20 °C-on	1.14	kg/l
Colour	red	
Freezing Point 60% hígított	-26	°C
Freezing Point 50% hígított	-36	°C
Freezing Point 40% hígított	-50	°C
Refractometer Reading 60% hígított	-31	°C
Refractometer Reading 50% hígított	-42	°C
Refractometer Reading 40% hígított	-52	°C
Boiling Point	> 170	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.