



87000CBV Coolant Premium Longlife -40°C BMW / Volvo Ready to Use

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a Premium Long-Life hűtőfolyadék szilikátot tartalmaz és szerves adalékolású technikán (OAT) alapul, amely többek között megfelel a 2018 utáni BMW-/Volvo-modellek legújabb követelményeinek. A hűtőfolyadék az 1987 utáni BMW-/Volvo-modellekhez is alkalmas.

A Premium Long-Life hűtőfolyadék használatra kész.

A hűtőfolyadék nem tartalmaz nitríteteket, aminokat, foszfátokat, borátokat és 2-etil-hexánsavat.

Az előírásoknak megfelelően

BMW LC 18
Volvo TR-31854114-002

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
87001CBV	1 L	6	450
87005CBV	5 L	4	112
87020CBV	20 L	1	30
87060CBV	60 L	1	6
87205CBV	205 L	1	2
87999CBV	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 20 °C-on	1.0743 kg/l	ASTM D4052
Colour	Green	
Freezing Point	-40 °C	ASTM D1177
Ph	7.5 - 8.5	ASTM D1287
Boiling Point	110 °C	ASTM D1120

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.