



## 87000CEVO Coolant Premium Longlife -40°C G12evo Ready to Use

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

A Premium Long Life hűtőfolyadék szilikátot tartalmaz és szerves adalékolású technikán (OAT) alapul, amely többek között megfelel a 2018 utáni VAG-modellek legújabb követelményeinek, amennyiben a G12 evo ajánlott. Ez a hűtőfolyadék olyan VAG modellekhez is alkalmas, ahol G12+, G12++ vagy G13 ajánlott.

A Premium Long-Life hűtőfolyadék használatra kész.

A hűtőfolyadék nem tartalmaz nitrteket, aminokat, foszfátokat, borátokat és 2-etil-hexánsavat.

### Az előírásoknak megfelelően

MAN 324 Si-OAT evo  
MB 326.5 / 326.6  
VW TL 774L G12evo

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
87001CEVO	1 L	6	450
87005CEVO	5 L	4	112
87020CEVO	20 L	1	30
87060CEVO	60 L	1	6
87205CEVO	205 L	1	2
87999CEVO	1000 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 20 °C-on	1.0735	kg/l	ASTM D4052
Colour	Pink		
Freezing Point	-40	°C	ASTM D1177
Ph	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Boiling Point	108	°C	ASTM D1120

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.