



88000C Coolant MPG

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az MPM szilikátmentes MPG (monopropilén-glikol) fagyálló kiváló védelmet nyújt az alumínium és fémötvözet alkatrészei számára a hűtőrendszerekben. Ez a nem mérgező, környezetbarát többcélú termék hajókban és rekreációs járművekben is használható, hogy megvédje a belső motorokat, az ivóvíz- és a WC-rendszereket a fagyasztás ellen. Ez az MPG Fagyálló környezetbarát, és biztonságosan ártalmatlanítható, és adott esetben az élelmiszeriparban is alkalmazható. A termék használatra kész és nem igényel hígítást.

Az előírásoknak megfelelően

VW TL 52 176

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
88005C	5 L	4	112
88020C	20 L	1	30
88060C	60 L	1	6
88205C	205 L	1	2
88999C	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 20 °C-on	1.02	kg/l
Frost Protection	-36	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.