



AD05000 Ceramic Engine Protector

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.

Leírás

Ez a Ceramic Engine Protector egy kiváló, többfunkciós motorolaj-adalék, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a legszélsőségesebb körülmények között is teljesítsen. A nagyfokú fémfelületi kötés egyenletesen szilárd és egyedülálló kenőbevonatot eredményez a motor legkritikusabb és kopásérzékenyebb részein. Ez a termék nem csak egy nagy teljesítményű kenőfilmet biztosít, amely megakadályozza a fém-fém érintkezést, hanem gyors hőátadást is biztosít a belső alkatrészfelületekről.

Főbb előnyök

- Jelentősen csökkenti a súrlódást és a kopást.
- Visszaállítja a motor teljesítményét.
- Meghosszabbítja a motor élettartamát.
- Csökkenti a motor zajszintjét.
- Javítja a hidegindítási teljesítményt.
- Csökkenti a veszélyes kipufogógáz-kibocsátást.
- Csökkenti a motorolaj hőmérsékletét.
- Javítja a kenőfilm teherbíró képességét.
- Mérsékli az üzemanyag- és olajfogyasztást.
- Hosszú távú védelmet nyújt a motornak.

Alkalmazás

Minden benzin-, dízel- és LPG-motorhoz, turbófeltöltővel vagy anélkül. Minden kereskedelmi forgalomban kapható motorolajjal keverhető. Nem káros a katalizátorokra, és nem tömíti el a szűrőket.

Nem alkalmas olajfürdős kuplunggal rendelkező motorkerékpárokhoz.

Alkalmazási útmutató

Használat előtt jól rázzuk. - Adjon hozzá egy 250 ml-es palack tartalmát a meleg motorhoz, előnyösebb az olajcsere után. - kb. 15 percig hagyja hatni az optimális eredmény eléréséhez. - Győződjön meg róla, hogy az olajtartalom nem haladja meg a motor maximális olajszintjét. Egy 250 ml-es palack tartalma 4-6 liter motorolaj kezelésére alkalmas.

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
AD05250	0.25 L	6	-
AD05020	20 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Sűrűség 15 °C-on	0.89	kg/l
Colour	White yellow	
Kinematikus viszkozitás 20 °C-on	720	mm ² /s
Lobbanáspont COC	>201	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.