



## AD15000 Automatic Transmission Flush

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 28.



### Leírás

Az MPM Automatic Transmission Flush az ATF-rendszer belső alkatrészeinek átöblítésére és tisztítására szolgál. Ezek a rendkívül hatékony tisztító tulajdonságok csökkentik és eltávolítják az olajlerakódást, és felszabadítják a folyadékjáratokat az ATF-rendszerben.

### Főbb előnyök

- Megkönnyíti és simává teszi a váltást.
- Szabaddá teszi a folyadékjáratokat.
- Eltávolítja a lerakódásokat a kuplungtárcsákról.
- Csökkenti a kopást és a váltási késedelmet, növeli a sebességváltó élettartamát és megszünteti a rázkódást.

### Alkalmazás

Minden ATF-fel kompatibilis. Csak ATF-öblítő géppel alkalmazható. Nem alkalmas félautomata és kézi sebességváltókhoz.

### Alkalmazási útmutató

Csak ATF-öblítőgéppel használja. Adja hozzá az ATF Flusht egy ATF-öblítőgéphez. Kövesse az ATF-öblítőgép előírásait/utasításait. Mindig az eredeti gyártó által ajánlott ATF-folyadékot használja. 250 ml ATF Flush egy legfeljebb 8 literes automata sebességváltó kezelésére alkalmas.

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
AD15250	0.25 L	6	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Sűrűség 15 °C-on	0.870	kg/l
Colour	Licht Geel	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	15.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	3.5	mm <sup>2</sup> /s
Lobbanáspont PM	95	°C
Dermedéspont	0	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.