



## AD26000 Radiator Stop Leak and Conditioner

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



### Leírás

Az MPM Radiator Stop Leak and Conditioner a radiátor, a vízpumpa és a hengerfej szivárgásainak megelőzésére és javítására szolgál.

### Főbb előnyök

- Tartósan és megbízhatóan elzárja/megelőzi a hajszálrepedéseket és szivárgásokat.
- Kenőanyaggal látja el a vízpumpát. • Megszünteti a költséges javítások szükségességét.
- Védi a teljes hűtőrendszert a rozsdától és a korróziótól.
- Nem károsítja a gumitömlőket, műanyagokat vagy fémeket, például a réz és alumínium alkatrészeket/tömítéseket.
- Nem mérgező és nem tartalmaz savakat.

### Alkalmazás

Alkalmas minden benzin-, dízel- és LPG üzemű motor hűtőrendszeréhez, amelynek hűtője alumíniumból, műanyagból vagy acélból készült. Egyaránt keverhető vízzel, fagyállóval is.

### Alkalmazási útmutató

Használat előtt jól felrázandó. 250 ml-es palack tartalmát öntse a meleg motor (nem forró) hűtőrendszerébe, ha a kabinfűtés be van kapcsolva. A motort kb. 10 percig tartsa, vagy rövid távolságra vezessen. Egy 250 ml-es palack tartalma alkalmas olyan hűtőrendszer kezelésére, amely legfeljebb 12 liter hűtőfolyadékot, fagyállót vagy vizet tartalmaz. Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a radiátor / hűtőrendszer kinyitásokor vagy leeresztésekor forró hűtőfolyadék vagy gőz kerülhessen a rendszerből.

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
AD26250	0.25 L	6	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Shelf life	1	year(s)
Sűrűség 20 °C-on	1.02	kg/l
Colour	brown	
pH	6	
Odour	neutral	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.