



BL001000BIO Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a tengeri TC-W3 olaj kétütemű biolube egy teljes szintetikus, biológiailag lebontható, kétütemű olaj, amely vízhűtéses vízi járművekben, vízi sínekben és Evinrude E-TEC motorokban használható. Ez a termikusan stabil olaj biztosítja a kiváló dugattyús tisztaságot és védelmet nyújt a rozsda ellen.

A biológiailag lebontható 2 ütemű olaj könnyen elegyedik a benzinnel és alkalmas önkeverésre vagy olajbefecskendező rendszerre.

Az olaj keverési aránya 2% (1:50) és 1% (1: 100) a motor gyártójának ajánlása szerint.

Az előírásoknak megfelelően

API TC+
CEC L-33-T-82 > 80%
NMMA TC-W3

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
BL001001BIO	1 L	6	450
BL001005BIO	5 L	4	112
BL001020BIO	20 L	1	30
BL001060BIO	60 L	1	6
BL001205BIO	205 L	1	2
BL001999BIO	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.897	kg/l	
Colour	green		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	47	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.5	mm ² /s	
Viszkozitási index	170		
Lobbanáspont COC	105	°C	
Dermedéspont	-36	°C	
Teljes bázisszám	9.6	mgKOH/g	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.