



BLO20000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a tengeri FC-W kültéri olaj egy négyütemű motorolaj, amely különleges adalékokkal rendelkező, kiváló minőségű alapolajokon alapul. Kiváló "nyírási stabilitása" miatt nagyon erős korróziógátló, oxidáló és kopási tulajdonságokkal kombinálva ez a négyütemű olaj alkalmas nagy sebességű és nagy teljesítményű külső motorokhoz, pl. Higanymotorok. Ez a külső motorolaj megfelel az NMMA legújabb követelményeinek. A konkrét tengeri motorolaj nem alkalmas külső motorokhoz, utókezelő rendszerrel és autók számára.

Az előírásoknak
megfelelően

API SJ / SL
NMMA FC-W

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
BLO20001	1 L	6	450
BLO20005	5 L	4	112
BLO20020	20 L	1	30
BLO20060	60 L	1	6
BLO20205	205 L	1	2
BLO20999	1000 L	1	-
PBL020000	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.871	kg/l	
Viszkozitás	10W-30		
SAE	10		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	76.6	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.8	mm ² /s	
Viszkozitási index	149		
Dinamikus viszkozitás -25 °C-on	5000	mPa.s	
Lobbanáspont COC	216	°C	
Dermedéspont	-27	°C	
Teljes bázisszám	7.7	mgKOH/g	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.