



BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

A tengeri 4T beépített olaj / külső olaj egy négyütemű motorolaj, amely speciális adalékanyagokkal ellátott, kiváló minőségű alapolajokból épül fel. alkalmas a belső motorokhoz, valamint a nagysebességű és nagy teljesítményű motorokhoz, például a Mercury motorokhoz. Ez a külső motorolaj megfelel az NMMA legújabb követelményeinek. A konkrét tengeri motorolaj nem alkalmas külső motorokhoz, utókezelő rendszerrel és autók számára.

Az előírásoknak megfelelően

Mercuriser
Mercury
NMMA FC-W

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
BL022001	1 L	6	450
BL022005	5 L	4	112
BL022020	20 L	1	30
BL022060	60 L	1	6
BL022205	205 L	1	2
BL022999	1000 L	1	-
PBL022000	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.855	kg/l	
Viszkozitás	25W-40		
SAE	25W-40		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	151.9	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	15.5	mm ² /s	
Viszkozitási index	104		
Lobbanáspont COC	244	°C	
Dermedéspont	-21	°C	
Teljes bázisszám	7.7	mgKOH/g	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.