



BL034000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a nagy teljesítményű (HPE) többdimenziós dízelmotorolaj kifejezetten nagy sebességű és minden időjárási körülmények között működő hajómotorok kenésére alkalmas. A kiváló minőségű alapolajok és a kiváló adalékanyagok maximális olajleeresztési intervallumokat biztosítanak, amelyek kiváló védelmet nyújtanak a kopás és a korom ellen, akár turbófeltöltős, akár természetesen szívó motorokban biztosítják a motor maximális élettartamát és csökkenti a karbantartási költségeket.

Az előírásoknak megfelelően

API CI-4
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF
Deutz DQC III-10
Kubota
MAN M 3275
MB 228.3
Mitsubishi
Perkins
Vetus
Volvo VDS-3
Yanmar

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
BL034001	1 L	6	450
BL034005	5 L	4	112
BL034020	20 L	1	30
BL034060	60 L	1	6
BL034205	205 L	1	2
BL034999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.885	kg/l	
Viszkozitás	15W-40		
SAE	15W-40		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	100	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	14	mm ² /s	
Viszkozitási index	135		
Dinamikus viszkozitás -20 °C-on	6500	mPa.s	
Lobbanáspont COC	220	°C	
Dermedéspont	-36	°C	
Teljes bázisszám	10.7	mgKOH/g	
Szulfátos hamu tartalom	1.34	mass%	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.