



BL059000 Marine Steering Oil

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a tengeri kormányzás egy paraffinolaj, amely nagy viszkozitású indexgel rendelkezik a magas hőmérséklet-tartományú hidraulikus rendszerek optimális működéséhez. Ez a kormányolaj kiváló védelmet nyújt a kopás és korrózió ellen, jó szűrési képességgel és gyors levegőztetési idővel csökkenti a habzás esélyét. Teljesen kompatibilis az olyan tömítőanyagokkal, mint a nitril, a szilikon és a fluoropolimerek (teflon). Az MPM Marine kormányolaj alkalmas a hidraulikus hidraulikus rendszerekben, beleértve a Vetus hidrolízissel indított hajókat is.

Az előírásoknak megfelelően

DIN 51524 part 3
ISO 6743-4 Class HV 22

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
BL059001	1 L	6	450
BL059020	20 L	1	30
BL059060	60 L	1	6
BL059205	205 L	1	2
BL059999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.859	kg/l
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	21.6	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	5	mm ² /s
Viszkozitási index	168	
Lobbanáspont COC	186	°C
Dermedéspont	-39	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.