



PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 28.



Leírás

Ez a prémium tömítőanyag szürke oxim-semleges tömítőanyag, amely kiválóan ellenáll az olajoknak, amelyet kifejezetten forgattyúházfedelekekhez, olajteknőkhez fejlesztettek ki és a Porsche-nál igazolták.

Ez a motoralkatrészek cserélhető tömítése alkalmas átviteli fedőkre, hengerfejedelekre, differenciálművekre és vízszivattyúkra. 250 ° C-os hőállósággal és tökéletes tapadással, alapozó nélkül is, a tömítést alumínium, különböző fémek, lágyítószermertes műanyagok, például polikarbonátok, poliészter, merev polisztirol, ABS és a legtöbb merev PVC. A nyomáscsomag lehetővé teszi a tömítés egyszerű és egyszerű cseréjét a megfelelő arányokban. Alkalmazás után a szilikon légköri nedvességgel kikeményedik, és így tartós gumi tömítést képez. Az MPM Premium tömítőanyag nem festhető, és nem ajánlott PE, Teflon, PP felületekhez.

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
PP200G	0.2 L	6	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség	1.18	kg/l
Colour	gray	
Base	Oxim	
Application Temperature	5 – 40	°C
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 5	min.
Temperature Resistance After Curing	-60 – 250	°C
Silicone Based		
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.