



PP200R Instant Red Gasket (Pressure Pack)

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 28.



Leírás

Ez a tömítés tömítőanyag, kiválóan ellenáll az olajoknak, kifejezetten a helyhez kötött tömítések alkalmazására lett kifejlesztve. Ez a motoralkatrészek cserélhető tömítése alkalmas átviteli burkolatokra, hengerfejedelekre, forgattyúházfedelekre, olajteknőkre, differenciálművekre és vízszivattyúkra.

A tömítés tömítőanyag egy tartós hőálló, egykomponensű szilikon tömítőanyag, amelynek hőmérséklet-ellenállása legfeljebb 300 ° C. A tökéletes tapadásnak köszönhetően, a tömítés is használható primer nélkül, eloxált alumínium, üveg, epoxi és poliészter panelek felületén. A nyomáscsomag lehetővé teszi a tömítés egyszerű és egyszerű cseréjét a megfelelő arányokban. Alkalmazás után a szilikon légköri nedvességgel kikeményedik, és így tartós gumi tömítést képez. Az MPM Premium tömítőanyag nem festhető, és nem ajánlott PE, Teflon, PP felületekhez.

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
PP200R	0.2 L	6	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség	1.09	kg/l
Colour	red	
Base	Acetoxy silicone	
Application Temperature	5 – 40	°C
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 15	min.
Curing at 23 °C / 55% RF	~ 1.5	mm_24hours
Temperature Resistance After Curing Short Time	-60 – 300	°C
Temperature Resistance After Curing Silicone Based	-60 – 260	°C
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.